
Smart Mobile Terminal

SUNMI V3 MIX —









reddot winner 2024



Compatible with SUNNI DMP



MIX il tuo terminale POS per vendere ovunque e in qualsiasi momento.

Il display da 10" ad alta risoluzione e la stampante ad alta velocità integrata lo rendono un terminale mobile e desktop.

MIX, design non solo a pagamento.

Design ergonomico per una presa comoda. Scanner professionale integrato per la scansione di codici a barre 1D/2D. Il telaio in lega di alluminio-magnesio e il touchscreen incell lo rendono resistente ma allo stesso tempo sottile e leggero.

*Tutte le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo, il prodotto reale può variare.

MIX per prestazioni più elevate.

Processore hexa-core Qualcomm e 4 GB di RAM + 32 GB di ROM per prestazioni elevate e garantite.

MIX per una più ampia estensibilità.

La base funzionale girevole appositamente progettata consente il cassetto contanti, lo scanner portatile e la rete, oltre ad altri accessori che potenziano il tuo business. *Sono disponibili sia la base girevole che la base non ruotabile











Stampante termica ad alta velocità incorporata



Scanner professionale integrato Scansione di codici a barre 1D/2D supportata.



Scenario applicativo SUNMI V3 MIX











Specifiche tecniche SUNMI V3 MIX Configurazione generale

Modello del prodotto T5701 58mm version T5711 80mm version

OS SUNMI OS 4.0 (based on Android 13)

Processore Qualcomm hexa-core 2.4/1.9GHz

Memoria 4GB RAM+32GB Display 10.1" HD 1280 x 800 IPS

Batteria Batteria al litio rimovibile 7,2 V/2600 mAh

Fronte 2MP FF Pagamento QR 0,3MP FF

2D professional scanner

Supports IEEE 802.11 a/b /g/n/ac 2.4G/5G

Altoparlanti

Bluetooth BT2.1/3.0/4.2, supports BLE

Button Power Key, Volume Key and Scan Key

GPS GPS, AGPS

NFC Reader Type A&B card Mifare card, FeLica card ISO/IEC 14443 and ISO 15693 compliant

PSAM Card Slot PSAM Card slot, complies with ISO7816 standard, 1.8V/3.0V

SIM Card Slot Dual Nano SIM Card slot, Support 1.8V/3.0V **SD Card Slot** MicroSD *1

Fingerprint Solo per il login (Optional) Power Adapter Input: AC100-240V, Output: 5V/2A

Dimensioni (L*W*H)

670g(58mm)/710g(80mm)

Cradle (Optional) Per la ricarica, 3*USB Tipo A, RJ11, RJ45

Cradle Customer Display (Optional) USB 6.7" touchscreen

Operating temperature: 0°C~45°C (except 3D camera) Storage temperature: -20°C~60°C

58 Versione

80 Versione

Stampante

Stampante termica, velocità di stampa: 70 mm/s. Larghezza/diametro del rotolo di carta: 58 mm/40 mm

Stampante termica, velocità di stampa: 70 mm/s. Larghezza/diametro del rotolo di carta: 80 mm/40 mm

*Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza (previo) preavviso.