

tike II F - RX RT

La prima stampante sviluppata direttamente con tecnologia telematica.



Tike II F-RX RT con una tecnologia sempre più raffinata e specializzata è abilitata alla trasmissione telematica e, oltre a migliorare ulteriormente le prestazioni in termini di velocità ed affidabilità, apre le porte alla comunicazione mobile grazie all'interfaccia Ethernet in dotazione standard, pensata per l'utilizzo di questo prodotto da parte di applicativi sviluppati per la vendita in mobilità o cloud oriented.

Non ci sono più limiti tecnologici su Tike II F-RX RT per gestirla in una rete locale o geografica ed è facilmente "raggiungibile" da qualsiasi dispositivo, come tablet o smartphone che abbiano accesso alla rete.

La stampante ha una fiscal suite di ultima generazione - Fiscal RX Configurator - che consente la programmazione completa del dispositivo con salvataggio e ripristino dei dati tramite PC, oltre alla personalizzazione della tastiera e al trasferimento dei loghi grafici. Un efficace strumento che in pochi gesti permette di lavorare al meglio nell'ambito della gestione fiscale dell'attività commerciale.

tike II F - RX RT

Caratteristiche tecniche e funzionali

Processore	100 Mhz
Larghezza carta	80 mm
Velocità di stampa	240mm/sec
Interfacce	RS232+USB+ETHERNET
Autocutter	1.000.000 tagli
Testina di stampa	100km
Stampa barcode	1D e 2D(QRCODE)
Giornale elettronico	Su SD CARD
Tastiera Esterna	a 35 o 60 tasti personalizzabili
Display Esterno	bifacciale LCD 2x20 caratteri
Scontrino deducibile	Si
Reparti	30 Reparti (liberi e prefissati)
Articoli	10 PLU (con codice EAN)
Clienti	10 (con gestione totale venduto)
Operatori	2 (con possibilità di password)
Forme di pagamento	10 tipi di pagamento personalizzabili
Modificatori vendita	Sconti e maggiorazioni su articolo, su subtotale, a valore e in percentuale
Report	Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Grafica	Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici
Protocolli	CUSTOM, XON/XOFF, UAP, DLL
Driver	Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
Dimensioni	209 x 140 x 152mm
Risoluzione	(A) 203dpi (8 dots/mm)
Assorbimento medio	1,5 A (12,5% printing rate)
Alimentazione	24 Vdc \pm 10% (alimentazione esterna)
Peso	2,3 Kg (senza rotolo carta)
Stampante fiscale con capacità di trasmissione telematica	

